Caractéristiques techniques Série limitée Mat monocouche 10L

Aspect : MAT
Destination : INTERIEUR, toutes pièces sèches, murs et plafonds
Teinte : BLANC, prêt à l'emploi
Caractéristiques : Masque les imperfections, fort pouvoir couvrant, ne jaunit pas.
Conditionnement : 10L
Rendement : 100 m² environ, selon la nature du support
Nettoyant : Eau
Application : Brosse, rouleau spécial acrylique à poils moyens
Entretien : Lavable
Sec au toucher : 2 heures
Sec recouvrable : 6 heures (à température ambiante de 20°C)

Logo Qualité Air : A+

PRÉPARATION DU SUPPORT
Sur supports déjà peints :
- Lessiver et rincer le support.
- Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide d'un papier de verre abrasif.
- Dans le cas d'éventuels rebouchages à l'enduit, appliquer localement une couche de la sous-couche Plaques de plâtre de Tollens ou une première couche de la peinture Mat Monocouche Murs et Plafonds de Tollens diluée à 10%.

Sur supports neufs :
- Sur plâtre sain, carreaux de plâtre et plaques de plâtre non hydrofugées, enduits et dérivés : reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de la sous-couche Plaques de plâtre de Tollens ou une première couche de la peinture Mat Monocouche Murs et Plafonds de Tollens diluée à 10%.
- Sur plaques de plâtre et carreaux de plâtre hydrofugés, bois et dérivés bois, appliquer une sous-couche glycéro universelle.

MODE D'EMPLOI
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au rouleau spécial acrylique à poils moyens ou à la brosse spécial acrylique.
- Application en une couche sur supports préparés. Pour une finition optimale, l'application d'une seconde couche pourra être nécessaire après 6 heures de séchage.
- Pour obtenir un bon résultat, bien croiser les couches et recharger régulièrement le rouleau.

PRÉCAUTIONS
- Conserver à l'abri du gel. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Conserver hors de la portée des enfants.

TAUX DE COV
Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient maximum 29 g/L COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maxi en COV du produit en sortie d'usine ou après dilution éventuelle

ENVIRONNEMENT
- Pour respecter l'environnement, bien essorer les outils contre le bord interne du bidon.
- Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité suffisante d'eau pour les nettoyer plutôt que de les rincer à l'eau courante avant de les faire sécher.
- Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.